





















## ИМПУЛЬСНЫЕ ДИОДЫ

Ptot	150 Вт	200 Вт	200 Вт	200 Вт	250 Вт	250 Вт	310 Вт	310 Вт	310 Вт	310 Вт
										
Корпус	SOD-523	SOD-323	SOT-323	SOT-323	SOT-23	SOT-23	SOT-23	SOT-23	SOT-23	SOT-23
Тип	BAS216WT	1N4148WS, BAV19WS, BAV20WS, BAV21WS	BAV70W	BAV99W	BAS19 ... BAS21	BAV199	BAS16	BAV70	BAV99	BAW56
V <sub>RRM</sub> (В)	85 В	75 В, 120...250 В	75 В	70 В	120...250 В	85 В	85 В	70 В	70 В	85 В







Ptot	350 Вт	350 Вт	350 Вт	400 Вт	500 Вт	500 Вт	500 Вт	500 Вт	500 Вт	500 Вт
										
Корпус	SOT-23	SOT-23	SOT-23	SOD-323	SOD-123	Quadro-MicroMELF	SOD-80 Quadro-MicroMELF	SOD-80C MiniMELF	DO-35	DO-35
Тип	BAV23CC	BAS31, BAS35	1SS5004WS	1N4148W, 1N4448W	MCL4148, MCL4448	LS4148, LS4448	LL4148, LL4150, LL4151, LL4448	1N4148, 1N4150, 1N4151, 1N4448	1N4148, 1N4150, 1N4151, 1N4448	BAV19 ... BAV21
V <sub>WM</sub> (В)	250 В	120 В	400 В	75 В	100 В	100 В	100 В	50...100 В	50...100 В	100...200 В






Использованы информационные материалы компании Diotec Semiconductor AG



(495) 781-52-70, факс (495) 665-00-43;  
e-mail: [smd@smd-component.ru](mailto:smd@smd-component.ru);  
[www.smd-component.ru](http://www.smd-component.ru)

## ЗАЩИТНЫЕ ДИОДЫ / TVS-ДИОДЫ

Ptot	150 Вт	350 Вт	400 Вт	400 Вт	600 Вт	1500 Вт
						
Корпус	DO-213AA MiniMELF	SOD-323	DO-213AB MELF	DO-214AC SMA	DO-214AA SMB	DO-214AB SMC
Тип	<b>TGL34-6.8 ... TGL34-200CA</b>	<b>ESD3Z5V0, ESD3Z12</b>	<b>TGL41-6.8 ... TGL41-440CA, TGL41-520C</b>	<b>P4SMAJ5.0 ... P4SMAJ550CA</b>	<b>P6SMB5.0 ... P6SMB550CA</b>	<b>1.5SMCJ5.0 ... 1.5SMCJ550CA</b>
VRRM (В)	6,8...200 В	5,0; 12 В	6,8...520 В	5,0...550 В	5,0...550 В	5,0...550 В
Полярность	Однонаправленные, двунаправленные	Для защиты от электростатических разрядов	Однонаправленные, двунаправленные	Однонаправленные, двунаправленные	Однонаправленные, двунаправленные	Однонаправленные, двунаправленные

Ptot	400 Вт	600 Вт	1500 Вт	5000 Вт	35 А	50 А
						
Корпус	DO-15	DO-15	Ø 5,4 x 7,5	Ø 8,0 x 7,5	Metal press-fit	Metal press-fit
Тип	<b>BZW04-5V8 ... BZW04-376B</b>	<b>BZW06-5V8 ... BZW06-376B</b>	<b>1.5KE6.8 ... 1.5KE440CA</b>	<b>5KP6.5 ... 5KP110CA</b>	<b>BYZ35A22 ... BYZ35A47, BYZ35K22 ... BYZ35K47</b>	<b>BYZ50A22 ... BYZ50A47, BYZ50K22 ... BYZ50K47</b>
VRRM (В)	5,8...376 В	5,8...376 В	6,8...440 В	6,5...110 В	22...47 В	22...47 В
Полярность	Однонаправленные, двунаправленные	Однонаправленные, двунаправленные	Однонаправленные, двунаправленные	Однонаправленные, двунаправленные	Высокотемпературный диод с TVS-характеристиками	Высокотемпературный диод с TVS-характеристиками